

適用於低壓降或腐蝕性氣體服務的質量流量控制器



測量與控制

Type of media	氣體
流量範圍	最小值 0.17...8.5 l _n /min max.1...50 l _n /min
準確性	±1% FS
再現性	<±0.2% Rd (或 <±0.04% FS, 以較大者為準)
Turndown ratio	1:50 (2...100%)
多種流體功能	最多可儲存8 條校準曲線
Settling time (in control, typical)	2 ... 3 秒。
控制穩定性	≤± 0.1 % FS(1 l _n /min N ₂ 的典型值)
操作溫度	-10...+70°C
溫度敏感性	< 0.1% FS/°C
Leak integrity, outboard	已測試 < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
壓力敏感度	0.1% Rd/bar 典型 N ₂ ;0.01% Rd/bar 典型 H ₂
Max. Kv-value	6.6 x 10 ⁻²
安裝	偏離水平 90° 時的最大誤差 0.2% at 1 bar, 典型 N ₂
熱機時間	30分鐘
儲存/運輸條件	0...+50°C, max.95% RH (非冷凝)

機械規格

壓力等級 (PN)	10
Ingress protection	IP40
Material wetted parts	不銹鋼 316L 或同類材質
密封材質	標準: FKM/Viton®; 選項: EPDM、FFKM/Kalrez®、FDA 和 USP Class VI 認可化合物
Plunger material	標準: 帶 PI (polyimide) 箔的 FFKM; 選項: 帶 PI 膜的 EPDM、FDA 和 USP VI 級認證的 EPDM、FDA 和 USP VI 級認證的 FFKM/Kalrez®
Process connections	compression type 或 face seal (VCR/VCO) 接頭
重量	0.8 kg

電源供應	+15...24 Vdc
耗電量	3.5 W typical at 24 V for fieldbus; add 0.9 W
類比輸出	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (來源)
類比設定點	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (下沉)
數位通訊	標準: RS232; 選項: PROFIBUS DP、CANopen®、 DeviceNet™、PROFINET、EtherCAT®、Modbus RTU、ASCII 或 TCP/IP、EtherNet/IP、 POWERLINK、FLOW-BUS

電源(儀表接口)	9-pin D-sub (male)
通訊(儀表接口)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT®/ PROFINET / POWERLINK	2x RJ45