



技術仕様

測定と制御

流体の種類	ガス
流量範囲	最小 0.2...10 ml _N /min 最大 10...500ml _N /min
精度	±0.5% Rd + ±0.1%FS
繰り返し性	≤±0.2% Rd(または≤±0.04% FSのいずれか大きい方)
ターンダウン	1:50
マルチ流体機能	最大8つの校正カーブを保存可能
セトリング時間(制御時、typ.)	2...4 sec
制御安定性	±0.1 % FS (1 ln/min N2の場合の代表値)
運転温度	-10...+70°C
温度影響	ゼロ:< 0.05% FS/°C、スパン:< 0.05% Rd/°C
外部リーク、アウトボード	テスト済み < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
圧力影響	0.1% Rd/bar typ. N2; 0.01% Rd/bar typ. H2
設置姿勢	水平から90°ずれた位置での最大誤差 0.2%、1 bar、N2 typ.
ウォームアップ時間	30分
保管／輸送条件	0...+50°C、最大 95% RH(結露しないこと)

認証

メカニカル仕様

定格圧力 (PN)	400
浸入保護等級	IP40
接ガス／液部材質	ステンレス鋼 316L または同等品
シール材	標準: FKM/Viton®; オプション: FFKM/Kalrez®
ブラジャー材質	標準: FKM/Viton®; オプション: FFKM/Kalrez®
プロセス接続	食い込みタイプまたは面シール (VCR/VCO) カップリング
最小ΔP	6 bar(d)
最大ΔP	400 bar(d)
重量	3.4 kg

電氣的特性

電源	+15...24 Vdc
消費電力	3.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
アナログ出力	0...5 (10) Vdc または 0 (4)...20 mA (ソーシング)
アナログ設定値	0...5 (10) Vdc または 0 (4)...20 mA (シンキング)
デジタル通信	標準: RS232; オプション: PROFIBUS DP、 CANopen®, DeviceNet™、PROFINET、 EtherCAT®, Modbus RTU、ASCII または TCP/IP、 EtherNet/IP、POWERLINK、FLOW-BUS

電氣的インターフェース

電源(主コネクタ)	9-pin D-sub (male)
機能(主コネクタ)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU / ASCII / FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x RJ45